

シリコーングリーススプレー415 (シリコーン潤滑剤)

新製品

<特徴>

- 40℃～220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。
- 離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。
- ゴム※1、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
- 撥水効果があり、耐水性に優れています。
- 手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。

※1 シリコーンゴム、天然ゴムを除く

<用途>

- ディスクブレーキ装置全般のメンテナンス
- ドラムブレーキ装置全般のメンテナンス
 - ディスクパッド裏面のシム部分に塗布して潤滑とキシミ音の防止
 - ホイールシリンダーカップのシール部、バックプレートとシューの当たり面に塗布
 - クラッチディスクのハブ面に塗布
 - フロントオイルシールリップ面に塗布してオイル漏れ防止



品名	PJ-10 シリコーン グリース スプレー 415
品番	15825
容量	220ml
梱包	12本 (12x1)

JANコード



4 905553 158252

他社売筋品

温度が180℃に達すると離油して(油分がにじみ出す)、200℃をこえると、残った成分が焦げ固まる。

180℃



耐熱テスト

アルミ箔に乗せて加熱した結果

220℃



シリコーングリーススプレー415
温度が220℃に達しても、性状の変化がない。

メカニック潤滑剤シリーズ

	特長	使用箇所		特長	使用箇所	
 防锈潤滑スプレー 410 品番: 15823	広角、すき間の奥までピンポイントで届く2WAYステンレスロングノズルを装着! 防锈・潤滑性に優れたコストパフォーマンスの高い防锈潤滑剤	金属パーツ全般、工具類、水濡れによる通電不良の改善		 グリーススプレー 409 品番: 15651	ウレア系グリースで、酸化しにくく、耐熱、耐極圧性に優れたグリース! たれ落ちにくく、塗布箇所にとどまり長期間、潤滑性、防锈性を発揮!	金属パーツ、ドア、ペダル、ピンジ等の摺動部
 強力浸透ねじ緩め 411 品番: 15822	瞬間発泡し、すばやく強力な浸透力を発揮! 錆び付いたネジ緩めに最適で、自動車整備では欠かすことのできない防锈潤滑剤	金属パーツ全般、工具類特に、錆び付いたネジを緩める		 プラスチック&ラバー スプレー 413 品番: 15824	無溶剤で、樹脂やゴムを侵さず、素材を選ばない滑走剤です。高級シリコーン配合でツヤに優れています。 広角とすき間の奥までピンポイントで届く2WAYノズルを装着!	窓枠、パワーウィンドウの滑走、内外装パーツのつや出し(光沢復元)

お問合せは