



安全データシート

1. 化学品及び会社情報

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 製品名 | : FMC NEO EX 2 仕上げ用 |
| 供給者の会社名称 | : 石原ケミカル株式会社 |
| 住所 | : 〒652-0806 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町 5 番 26 号 |
| 電話番号 | : 078-682-2321 |
| FAX 番号 | : 078-682-4513 |
| 担当部門 | : 第 1 研究部 |
| 推奨用途及び使用上の制限 | : 自動車塗装用研磨剤(推奨用途以外への使用禁止) |

2. 危険有害性の要約

本製品は GHS 分類基準に該当しない

| | |
|-------|------|
| 絵表示 | : なし |
| 注意喚起語 | : なし |
| 危険有害性 | : なし |
| 注意書き | : なし |

他の危険有害性

GHS で扱われない他の危険有害性:

通常の条件下では特に無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

| 化学名又は一般名 | 濃度 (%) | 化学式 | 官報公示整理番号 | | CAS 番号 |
|----------|--------|-------------------------------|----------|-------|------------|
| | | | 化審法番号 | 安衛法番号 | |
| 水 | 75-85 | H ₂ O | 未設定 | 未設定 | 7732-18-5 |
| 酸化スズ(IV) | 5-15 | SnO ₂ | (1)-551 | 既存 | 18282-10-5 |
| 潤滑剤 | 1-5 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 流動パラフィン | 1-5 | C _x H _y | (9)-1692 | 既存 | 8042-47-5 |
| 界面活性剤 | <1 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| その他 | <1 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |

4. 応急措置

応急措置

応急措置 一般:

気分が悪くなった場合は医師の診断、または応急措置を受ける。

ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受ける。

吸入した場合:

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

必要に応じて人工呼吸または酸素吸入を行う。
直ちに医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合:
汚染された衣類は脱衣し、直ちに多量の水と石鹼で洗い流す。
皮膚への刺激が続く場合は医師の手当を受ける。

眼に入った場合:
水で数分間注意深く洗う。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。
直ちに医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合:
口をすすぐ。
無理に吐かせてはいけない。
被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。
直ちに医師の診察を受ける。

応急措置をする者の保護:
適切な保護具を着用する。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

症状/損傷:
吸入した場合:
情報なし。
皮膚に付着した場合:
皮膚刺激/皮膚炎を引き起こすことがある。
眼に入った場合:
眼刺激を引き起こすことがある。
飲み込んだ場合:
情報なし。

慢性症状:
情報なし。

その他の医学的アドバイスまたは治療

対症的に治療する。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤 : 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素
使ってはならない消火剤 : 火災拡散の恐れがあるため、強力なジェット水流は使用しない。

火災危険性

特有の危険有害性:

火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム又はガスを発生するおそれがある。

火災時の反応性:

情報なし。

消防活動を行う上での注意事項

消防方法:

この製品は、簡単には燃えない。
化学物質の消防活動は慎重に行う。
近隣火災時は適切な消火剤を使用する。
安全に対処できるならば火災区域から容器を移動する。
安全に対処できるならば漏洩を止める。

容器の移動が困難な場合は、容器を安全な場所から水噴霧で冷却する。

火災区域から退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火する。

消火に使用した水が環境中に流出しないようにする。

消火を行う者の保護：

呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。

消火時の保護具：

自給式呼吸器。

防火服/防炎服/耐火服を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置：

安全なエリアに人員を避難させる。

汚染エリアは標識を設けて区画し、部外者の立ち入りを禁止する。

作業所の十分な換気を確保する。

適切な保護具を着用して作業する。

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしてはいけない。

作業は風上から行い、蒸気等を吸入しないよう注意する。

作業後には、シャワーを十分に浴びる。

環境に対する注意事項

環境中への放出を避ける。

液体が下水道や公共用水域に流入した場合、行政に通知する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法：

大規模の場合：大規模漏出は、砂や土で封じめる。

できるだけ液体漏出物は密閉容器に回収する。

残留物質は多量の水で洗浄する。

洗浄水は回収し、その後廃棄する。

認可を受けた産業廃棄物処理場にて処分する。

二次災害の防止策

第 10 項に記載されている安定性/反応性における禁忌物質の詳細なリストを参照する。

処理後、汚染された場所をきれいに掃除する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：

局所排気装置および全体的な室内換気の両方が日常的に必要である。

暴露のリスクのあるすべての場所の近くに、救急用の目をすすぐ器具と安全用のシャワーを設置する。

安全取扱注意事項：

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。

戸外の空気が十分ある場所/局所的な吸引ができる場所/換気または呼吸保護装置がある所で作業をする。

容器は慎重に開封し飛散を避ける。

適切な保護衣、手袋、眼または顔面用保護具を着用する。

粉じんまたはヒューム吸入の危険がある場合は、自給式呼吸器を着用する。

本製品を使用する場所で、飲食・喫煙は行わない。

製品を環境中に放出しない。

接触回避:

第 10 項に記載されている安定性/反応性における禁忌物質の詳細なリストを参照する。

衛生対策:

製品取扱い後には必ず手を洗う。

汚染された作業衣は作業場から出さない。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をする。

保管**安全な保管条件:**

高温、発火源、直射日光から遠ざけ、乾燥した換気の良い場所に保管する。

酸化剤から遠ざけて保管する。

一度開封した容器は適切に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する必要がある。

施錠して保管する。

保管期限は最小限にする。

安全な容器包装材料:

製品は必ず元の容器と同じ素材の容器に保管する。

技術的対策:

適切な換気装置を使用する。

混触禁止物質:

酸化剤

8. ばく露防止及び保護措置

| 化学名又は一般名 | 管理濃度 | 許容濃度(産衛学会) (2022 年版) | 許容濃度(ACGIH) (2023 年版) |
|----------|----------|-------------------------|--|
| 酸化スズ(IV) | 設定されていない | 設定されていない | TWA 2 mg / m ³ (I), STEL - |

設備対策

作業所の十分な換気を確保する。

暴露のリスクのあるすべての場所の近くに、救急用の目をすぐ器具と安全用のシャワーを設置する。

個人用保護具**呼吸用保護具**

: 適切な呼吸用保護具

閉所で作業を行う際は送気マスクを着用する。

手の保護具

: ・不浸透性保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、ビニール手袋等を着用する。

・必要に応じて保護衣、保護前掛け等を着用する。

眼の保護具

: ・保護眼鏡(普通眼鏡型)、側板つきのもの、ゴーグル型、保護面等を着用する。

皮膚及び身体の保護具

: ・保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体

外観 : 液体

色 : 乳白色

臭い : 製品固有臭

融点・凝固点 : データなし

| | |
|-------------------------|---------------|
| 沸点・初留点及び沸騰範囲 | : データなし |
| 可燃性 | : データなし |
| 爆発限界 (g/m³) | : データなし |
| 引火点 | : なし |
| 自然発火点 | : データなし |
| 分解温度 | : データなし |
| pH | : 6.4 – 7.4 |
| 動粘性率 | : データなし |
| 溶解度 | : 水に部分的に溶解する。 |
| n-オクタノール/水分配係数(Log Pow) | : データなし |
| 蒸気圧 | : データなし |
| 比重(密度) | : 1.06 (20°C) |
| 相対ガス密度 | : データなし |
| 粒子サイズ | : データなし |

10. 安定性及び反応性

反応性:

通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しない。

化学的安定性:

常温、および通常の作業条件下で安定。

危険有害反応可能性:

酸化剤と接触して激しく反応する。

避けるべき条件:

加熱、混触危険物質との接触、直射日光を含む全ての熱源

混触危険物質:

酸化剤

危険有害な分解生成物:

一酸化炭素、二酸化炭素、金属酸化物

11. 有害性情報

急性毒性

| | |
|---------------|-------------------|
| 経口 | : データ不足の為、分類できない。 |
| 経皮 | : データ不足の為、分類できない。 |
| 吸入: 気体 | : 該当しない |
| 吸入: 蒸気 | : データ不足の為、分類できない。 |
| 吸入: 粉じん / ミスト | : データ不足の為、分類できない。 |

皮膚腐食性/刺激性

データ不足の為、分類できない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

データ不足の為、分類できない。

呼吸器感作性

データ不足の為、分類できない。

皮膚感作性

データ不足の為、分類できない。

生殖細胞変異原性

データ不足の為、分類できない。

発がん性

データ不足の為、分類できない。

生殖毒性

データ不足の為、分類できない。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

データ不足の為、分類できない。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

データ不足の為、分類できない。

誤えん有害性

データ不足の為、分類できない。

有害性情報(原材料)

| 酸化スズ(IV) (18282-10-5) | |
|-----------------------|--|
| 急性毒性 (経口) | 区分に該当しない(LD ₅₀ :2500 mg / kg) |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分 1(長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)) |

| 流動パラфин (8042-47-5) | |
|---------------------|---|
| 急性毒性 (経口) | 区分に該当しない(LD ₅₀ :>5000 mg / kg) |
| 誤えん有害性 | 区分 1(飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ) |

12. 環境影響情報**水生環境有害性 短期(急性)**

データ不足の為、分類できない。

水生環境有害性 長期(慢性)

データ不足の為、分類できない。

生態毒性

データなし。

残留性・分解性

データなし。

生体蓄積性

データなし。

土壌中の移動性

データなし。

オゾン層への有害性

モントリオール議定書に記載された物質を含有していない為、分類できないとした。

その他の情報

データなし。

有害性情報(原材料)

| 流動パラфин (8042-47-5) | |
|--------------------------|---|
| LC ₅₀ - 魚 [1] | > 10000 mg / l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus) |
| n-オクタノール/水分配係数(Log Pow) | > 6 |

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物:

本製品を含む洗浄残渣は危険有害性廃棄物と見なされることがある。

認可を受けた産業廃棄物処理場にて処分する。

廃棄物の処分および外部回収は各地域/または国の規制に準拠して行わなければならない。

汚染容器及び包装:

容器は必要な洗浄を行ってから廃棄する。

空容器は地域の条例に準拠してリサイクル、再利用または廃棄する必要がある。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送(IMDG)

| | | |
|---------|---|-----|
| 国連番号 | : | 非該当 |
| 正式品名 | : | 非該当 |
| 輸送危険物分類 | : | 非該当 |
| 容器等級 | : | 非該当 |

航空輸送(IATA)

| | | |
|---------|---|-----|
| 国連番号 | : | 非該当 |
| 正式品名 | : | 非該当 |
| 輸送危険物分類 | : | 非該当 |
| 容器等級 | : | 非該当 |
| 海洋汚染物質 | : | 非該当 |

輸送上の注意

特別の安全対策:

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

重量物を上積みしない。

国内規制

| | | |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 陸上規制 | : | 消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、道路法等の規制に従う。 |
| 海上規制情報 | : | 非危険物 |
| 航空規制情報 | : | 非危険物 |
| 緊急時応急措置指針番号 | : | 非該当 |
| その他の情報 | : | 補足情報なし |

15. 適用法令

国内法令

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 化審法 | : | 該当しない |
| 労働安全衛生法 | : | 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 第 1 号、第 2 号別表第 9) すず及びその化合物 (政令番号 : 322) (5-15%) 鉱油 (政令番号 : 168) (1-5%) |
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法) | : | 該当しない |
| 毒物及び劇物取締法 | : | 該当しない |
| 消防法 | : | 該当しない |
| 水質汚濁防止法 | : | 油分排出規制 |
| オゾン層保護法 | : | 該当しない |
| 労働基準法 | : | がん原性化学物質(法第 75 条第 2 項、施行規則第 35 条別表第 1 の 2 第 7 号) |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| | すす、鉛物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィン |
| 火薬類取締法 | 該当しない |
| 高圧ガス保安法 | 該当しない |
| 船舶安全法 | 該当しない |
| 航空法 | 該当しない |
| 外国為替及び外国貿易法 | 輸出貿易管理令別表第 1 の 16 の項(キャッチオール規制) |
| 麻薬及び向精神薬取締法 | 該当しない |

16. その他の情報

参考文献:

SDS JIS(Z 7253:2019)

加除式 危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに関係告示 成山堂

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 HP

ezCRIC 日本ケミカルデータベース株式会社

3E Insight for Chemicals 3E™

原料メーカー-SDS

免責事項

本文書の記載内容は、現時点で入手可能な資料/情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ/安全性を保証するものではありません。

全ての化学製品は『未知の危険性、有害性がある』という認識で扱うべきであり、その危険性、有害性も使用時の環境、扱い方、あるいは保管状況、保管期間により大きく異なります。

使用、保管、廃棄は、専門的知識、経験のある方または、それらの方々の指導のもとで行ってください。

安全な取扱い方法は、使用者各位の責任において、この情報を参考に決定して下さい。

当社の SDS は、新しい知見、試験等により、予告無く改訂することがあります。